

PRODUKTE IM BLICK

## Arterhaltender Schutz von Rasenflächen

Die in freier Wildbahn nützlichen Maulwürfe können durch ihre aktive Wühltätigkeit in Rasen- und Pflasterflächen unerwünschte Schäden verursachen. Ihre unterirdischen Gänge graben sie in einer Tiefe von bis zu einem halben Meter. Die Reparaturen bzw. Ausbesserungen sind daher oft weitflächig, schwierig und kostenintensiv.

Um ein Gelände für Maulwürfe schwer zugänglich zu machen, bietet sich der Einsatz der Maulwurfsperrung TalpaTec aus dem Hause Huesker, Gescher an. Der Einbau ist bei Neueinsaat, unter Rollrasen aber auch nachträglich möglich. Private Rasenflächen, Parkanlagen, Golfplätze und Sportgelände können damit wirksam und günstig gegen das Eindringen von Maulwürfen abgesichert werden. Die TalpaTec Maulwurfsperrung kann sowohl großflächig in Park-, Golf- und Sportanlagen



aber auch in kleineren privaten Rasenflächen eingesetzt werden: Sportplätze, Golfplätze, Liegewiesen, Spielplätze, Zier-Rasen/Zier-Wiesen und Hausgärten. Der Einbau der TalpaTec Maulwurfsperrung ist unkompliziert

und kann mit 2 bis 3 Personen in relativ kurzer Zeit erfolgen. Auch nachträglich kann TalpaTec verlegt werden. Es gibt unterschiedliche Bauweisen: Waagerechter Einbau: Das Gewebe wird ganzflächig auf

den Untergrund verlegt. Bei der bahnenweisen Verlegung ist eine Überlappung von 25 cm vorzusehen. Für den Fall der späteren Nutzung von Vertikutierern ist auf eine entsprechende Aufschüttung zu achten. Rollenmaß Breite x Länge: 5 m x 25 m, Standardmaße Breite x Länge: 5 m x 10 m / 6 m x 10 m / 8 m x 10 m / 12 x 10 m / 12 x 15 m; Sondermaße: Auf Kundenwunsch

Senkrechter Einbau: ie Gewebestreifen werden senkrecht am Grundstücksrand in bis zu 50 cm Tiefe eingebaut. Eine Überlappung von ca. 25 cm wird empfohlen. Rollenmaß Breite x Länge: 0,50 m x 25 m, Sondermaße: Auf Kundenwunsch

Die TalpaTec Maulwurfsperrung kann ganzflächig oder bahnenweise auch nachträglich direkt unter der Rasenfläche einfach verlegt werden.  
*Foto: Huesker*